

 <p style="text-align: center;">วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)</p>	<p style="text-align: center;">เอกสารเลขที่ WBE-01</p>	<p style="text-align: center;">แก้ไขครั้งที่ 01</p>
<p>เรื่อง การซัก-อบ-ตากผ้า</p>	<p style="text-align: center;">ประกาศใช้วันที่ 23 เมษายน 2555 หน้าที่ 2 ของ 4</p>	

เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ

1. เครื่องซักผ้า
2. เครื่องอบผ้า
3. ผ้าประเภทต่าง ๆ
4. เช่งใส่ผ้าเป็อน
5. ถังพักผ้าติดเชื้อ
6. น้ำยาซักผ้าสีผ้าขาว
7. ผงซักฟอกชนิดต่าง ๆ
8. แบบรับส่งผ้าเพื่อการซักฟอก(FBE-01)
9. แบบบันทึกการส่งผ้า/จำนวนกิโลกรัมผ้า(FBE-02)
10. สรุบบันทึกการส่งผ้า/จำนวนกิโลกรัมผ้าประจำเดือน(FBE-03)
11. แบบรับส่งผ้าเพื่อซ่อมแซม FBE-04

วิธีปฏิบัติงาน

1. นำผ้าที่คัดแยกไว้ ตามแบบรับส่งผ้าเพื่อการซักฟอก(FBE-01) โดยนำผ้าสกปรกทั่วไปที่ใส่แข่งพักไว้ นำมาซักก่อนใช้เครื่องซักที่1,2,3
 - 1.1 เครื่องซักที่ 1ใส่ผ้าซักในปริมาณน้ำหนัก 60 กิโล พร้อมปิดฝาเครื่อง เติมผงซักฟอก 8 ถ้วย ตวงลงในช่องใส่ผงซักฟอก เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 4 แก้วตวง กดปุ่ม(START) เครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ช่างติดตั้งไว้ .ใช้เวลา45นาที อุณหภูมิปกติ
 - 1.2 เครื่องซักที่ 2 .ใส่ผ้าซักในปริมาณน้ำหนัก 20 กิโลกรัมพร้อมปิดฝาเครื่อง เติมผงซักฟอก 4 ถ้วยตวงลงในช่องใส่ผงซักฟอก เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 2 แก้วตวง กดปุ่ม(START) เครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ช่างติดตั้งใช้เวลา45 นาที อุณหภูมิปกติ
 - 1.3 เครื่องซักที่ 3 .ใส่ผ้าซักในปริมาณน้ำหนัก 20 กิโลกรัมพร้อมปิดฝาเครื่อง เติมผงซักฟอก 4 ถ้วยตวงลงในช่องใส่ผงซักฟอก เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 2 แก้วตวง กดปุ่มหมายเลข 1 (เครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ช่างติดตั้งไว้)ใช้เวลา45นาที อุณหภูมิปกติ
2. ผ้าเป็อนบัสสาวะ และผ้าติดเชื้อ ใช้เครื่องซักที่3 ใส่ผ้าพร้อมปิดฝาเครื่อง เติมผงซักฟอก 4 ถ้วย ตวงลงในช่องใส่ผงซักฟอก เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 2 แก้วตวง (กรณีผ้าที่ซักมีปริมาณน้อยลดลงตาม ส่วน) กดปุ่มหมายเลข 2 ใช้อุณหภูมิ 65-80 องศา ใช้เวลา 60 นาที (เครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ช่างติดตั้งไว้)

 <p style="text-align: center;">วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)</p>	<p style="text-align: center;">เอกสารเลขที่ WBE-01</p>	<p style="text-align: center;">แก้ไขครั้งที่ 01</p>
<p>เรื่อง การซัก-อบ-ตากผ้า</p>	<p style="text-align: center;">ประกาศใช้วันที่ 23 เมษายน 2555 หน้าที่ 3 ของ 4</p>	

3. เครื่องหยุดทำงาน เปิดฝาเครื่องซักนำผ้าออกใส่รถเข็นผ้าสะอาด โดยแบ่งผ้าเข้าเครื่องอบผ้า และนำออกตากแดด
 - 3.1 กางเกง,เสื้อ,ปลอกหมอน,ผ้านุ่ง,ถุงผ้า นำเข้าเตาอบ
 - 3.1.1 ผ้าหนาเช่น กางเกงวอร์ม,เสื้ยัด,หมุนตั้งเวลา 60 นาที หมุนเป่าลม 6 นาที (อุณหภูมิตามที่ช่างติดตั้งไว้ 65-85 องศา)
 - 3.1.2 ผ้าบางเช่น กางเกงบาง, เสื้บาง, ปลอกหมอน, ผ้านุ่ง,ถุงผ้า หมุนตั้งเวลา 40 นาที หมุนเป่าลม 6 นาที (อุณหภูมิตามที่ช่างติดตั้งไว้ 65-85 องศา)
 - 3.1.3 กดปุ่ม (START) เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ จนจบโปรแกรม
 - 3.2 ผ้าเช็ดตัว,ผ้าห่ม,ผ้าปู นำออกฟ้งแดดที่ราวด้านนอก
4. ในกรณีที่มีฝนตก ผ้าเช็ดตัว,ผ้าห่ม นำเข้าอบตั้งโปรแกรมผ้าหนา ผ้าปูตั้งโปรแกรมผ้าบาง